

Schnell-Kaltnebelgerät Typ TW1

- mit automatischer Abschaltung bei leerem Behälter -



Geräteeigenschaften

- Automatische Abschaltung bei leerem Behälter
- Maße: L/B/H: 120/75/110 cm

Geräteoptionen

- Düsengröße entsprechend der gewünschten Leistung (s. u.)
- Startzeit-Verzögerung
- Vorrichtung zur Mitteldurchmischung im Behälter
- Steckdose am Gerät, z.B. für Ansteuerung der Ventilation

Düsen - Leistungsdaten

Düse	Druck	Luftverbrauch	Durchsatz feinsten Nebel (Pflanzenschutz, Heilmittel, Schädlingsbekämpfung)	Durchsatz mittlerer Nebel (Desinfektion)	Durchsatz schwerer Nebel (bei vollem Behälter) (Befeuchtung)
W06	3 bar	> 400 l/min	3,6 bis 5 l/h	bis 12 l/h	bis 24 l/h
	6 bar	> 800 l/min	7,2 bis 10 l/h	bis 24 l/h	bis 48 l/h
W12	3 bar	> 800 l/min	7,2 bis 10 l/h	bis 24 l/h	bis 48 l/h
	6 bar	> 1.600 l/min	14,5 bis 20 l/h	bis 48 l/h	bis 96 l/h
W50	4 bar	> 3.000 l/min	25 bis 30 l/h	bis 60 l/h	bis 150 l/h

Kompressoren, Ventilatoren, Mittelbehälter, Schläuche und weiteres Zubehör auf Anfrage